



Waymet®
covers

TAMPAS DE VISITA

Documentação Técnica

Tampa de Visita Rebaixada - Aço Galvanizado

Soluções simples e económicas

Waymet® - As melhores soluções em tampas de Acesso

Linha **Basic**



Introdução

Tampas de Acesso para soluções simples.
Para aplicação em interior ou exterior.

Aplicação

- Caixas de visita destinadas a drenagem de águas pluviais, electricidade, gás ou telefone.

Acabamento

- Preenchimento de betão C35/45;
- Mosaico, tijoleiras ou calçada com espessura máxima de 25mm.

Instruções de Instalação

O aro deverá ser fixado convenientemente no piso envolvente através de betão. Durante o processo a tampa deverá estar colocada.

Referência	Dimensões Ext.	Dimensões Úteis	Rebaixo útil	Peso aprox
255130	300x300	245x245	50	3,50 kg
255140	400x400	345x345	50	5,00 kg
255150	500x500	445x445	50	7,00 kg
255160	600x600	545x545	50	9,50 kg



Tampa de Visita Rebaixada Linha Basic

Rebaixo de 50mm

Fabricada em Aço Galvanizado de 2,0mm
- DX51D+Z200MAC;

Classe de Resistência:

A15 (EN124)

«Zonas Utilizadas exclusivamente por peões e ciclistas».

Proteção Anti-odores:

- não aplicável - sem vedação;

Tipo de abertura:

- ao centro (chave não incluída).

Tolerâncias dimensionais:

+/- 2,0mm.

Altura total do conjunto:

55mm.

Normas:

- Fabrico: EN 124;
- Aço Galvanizado: 10142.

Também disponível:

Aço Inoxidável - 100% reciclável e aplicável em instalações sanitárias de moradias, piscinas, sanitários e chuveiros públicos...

Fabricado e comercializado por:
EPIAP - INDÚSTRIA METÁLICA, LDA
E.N. 8/6, Nº 18 - Moita do Gavião
Apartado 91 - 2475-034 Benedita
Tel. 262 929 530 | Fax 262 928 920
E-mail: comercial@epiap.pt

www.waymet.pt