



Waymet®
covers
TAMPAS DE VISITA

Documentação Técnica

Tampa de Visita Rebaixada - Aço Inoxidável
Fiabilidade para os projectos mais exigentes

Waymet® - As melhores soluções em tampas de Acesso

Linha
Top



Introdução

Tampas de Acesso a caixas de visita.
Para aplicação em interior ou exterior.

Valor acrescentado para o seu projecto:

Por forma a garantir uma elevada performance e longevidade, as tampas de visita Waymet® são fabricadas em aço Inoxidável austenítico das classes 304 e 316, resistente à corrosão e com tratamento/acabamento de decapagem por imersão e passivação, de forma a eliminar quaisquer resíduos de ferro e óxido de cromo, durante o processo de fabrico.

- Soluções flexíveis e personalizáveis;
- Elevada durabilidade;
- Serviço de acompanhamento, projeto e assistência técnica.

Aplicação

- Caixas de visita destinadas a saneamento e drenagem de águas pluviais e residuais, electricidade, gás ou comunicações.
- Hotelaria e restauração, Balneários, Indústria alimentar, Indústria química, Indústria farmacêutica, Áreas Hospitalares, Adegas, entre outros.
- Os produtos fabricados em Aço Inoxidável AISI316L são ideais para zonas próximas do mar.

Acabamento

- Preenchimento de betão C35/45 e mosaico com espessura máxima de 30mm.

Instruções de Instalação

O aro deverá ser fixado convenientemente no piso envolvente através de betão. Durante o processo a tampa deverá estar colocada.

Referência		Dimensão Exterior Tampa	Dimensão Útil passagem	altura útil para acabamento	Peso
AISI304	AISI316				
356230	456230	300x300	210x210	50	7
356240	456240	400x400	310x310	50	9
356250	456250	500x500	410x410	50	13
356260	456260	600x600	510x510	50	16
356270	456270	700x700	610x610	50	19
356280	456280	800x800	710x710	50	28
356290	456290	900x900	810x810	50	35
356210	456210	1000x1000	910x910	50	43
356211	456211	1100x1100	1010x1010	50	50

Tampa de Visita Rebaixada Linha Top

Rebaixo de 50mm

Sem aba de rebordo

- ideais para acabamentos em interior

Fabricada em Aço Inoxidável

- Classe AISI304L ou AISI316L;
- Espessura de 2,0 ou 2,5mm.

Classe de Resistência:

B125 (EN124)

«Passeios, zonas para peões e zonas comparáveis, parques e silos de estacionamento para viaturas ligeiras».

Proteção Anti-odores:

- Vedação Hidráulica.
- Para um melhor desempenho, colocar óleo ou massa na zona de vedação.

Tipo de abertura:

- ao centro (chave não incluída).

Tolerâncias dimensionais:

+/- 2,0mm.

Altura total do conjunto:

90mm.

Normas:

- Fabrico: EN 124;
- Aço Inoxidável: EN14301/14401.

O aço inoxidável é 100% reciclável.

Fabricado e comercializado por:

EPIAP - INDÚSTRIA METÁLICA, LDA

E.N. 8/6, Nº 18 - Moita do Gavião

Apartado 91 - 2475-034 Benedita

Tel. 262 929 530 | Fax 262 928 920

E-mail: comercial@epiap.pt