



Waymet[®]
covers

TAMPAS DE VISITA

Documentação Técnica

Tampa de Visita Rebaixada - Aço Galvanizado

Soluções simples e económicas

Waymet[®] - As melhores soluções em tampas de Acesso

Linha **Basic**



Introdução

Tampas de Acesso para soluções simples.
Para aplicação em interior ou exterior.

Aplicação

- Caixas de visita destinadas a drenagem de águas pluviais e residuais, electricidade, gás ou telefone

Acabamento

- Preenchimento de betão C35/45;
- Mosaico, tijoleiras ou calçada com espessura máxima de 50mm.

Instruções de Instalação

O aro deverá ser fixado convenientemente no piso envolvente através de betão. Durante o processo a tampa deverá estar colocada.

Referência	Dimensões Ext.	Dimensões Úteis	Rebaixo útil	Peso aprox
271130	300x300	210x210	70	6,00 kg
271140	400x400	310x310	70	8,50 kg
271150	500x500	410x410	70	11,50 kg
271160	600x600	510x510	70	14,50 kg
271170	700x700	610x610	70	17,50 kg
271180	800x800	710x710	70	21,00 kg



Tampa de Visita Rebaixada Linha Basic

Rebaixo de 70mm

Fabricada em Aço Galvanizado de 2,0mm
- DX51D+Z200MAC;

Classe de Resistência:

A15 (EN124)

«Zonas Utilizadas exclusivamente por peões e ciclistas».

Proteção Anti-odores:

- Vedação Hidráulica;

Tipo de abertura:

- ao centro (chave não incluída).

Tolerâncias dimensionais:

+/- 2,0mm.

Altura total do conjunto:

105mm.

Normas:

- Fabrico: EN 124;

- Aço Galvanizado: 10142.

Também disponível:

Aço Inoxidável - 100% reciclável e aplicável em instalações sanitárias de moradias, piscinas, sanitários e chuveiros públicos...

Fabricado e comercializado por:

EPIAP - INDÚSTRIA METÁLICA, LDA

E.N. 8/6, Nº 18 - Moita do Gavião

Apartado 91 - 2475-034 Benedita

Tel. 262 929 530 | Fax 262 928 920

E-mail: comercial@epiap.pt

www.waymet.pt